



Freitragendes  
manuelles Schiebetor

# Slight

Vielseitiger Alleskönner für  
Ihr Zuhause

Das Slight Schiebetor ist ein vielseitig einsetzbares Schiebetor. Bei einer Öffnungsbreite von 2-6 m ist es perfekt geeignet um Ihr Zuhause stilvoll abzusichern. Die manuelle Version wird mit einem Edelstahl Schloss und 2 Haltegriffen geliefert und lässt sich somit kinderleicht bedienen. Das Slight Schiebetor ist standardmäßig mit Rundstäben oder Doppelstabmatten als Füllung erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

Freitragendes Schiebetor

Führungs- und Schließpfosten sind mit  
Zaunanschluss versehen

Edelstahl Spiralschloss

STANDARDFARBEN	RAL CODE	
Moosgrün	RAL 6005	
Tannengrün	RAL 6009	
Quartzgrau	RAL 7039	
Steingrau	RAL 7030	
Anthrazitgrau	RAL 7016	
Reinweiß	RAL 9010	
Tiefschwarz glänzend	RAL 9005bl	
Tiefschwarz matt	RAL 9005m	
Andere Farben auf Anfrage (gegen Aufpreis)		



1



2

**RAHMEN**

- Unterholm: profiliertes Stahl C-Profil 95/85/3,75 mm.
- Oberer Träger, bestehend aus Vierkantprofil 60/40/2.
- Vertikale Abschlussprofile: 60/40/2 mm.
- Vertikale Zwischenstreben 40/40/1,5 mm.
- Rundstäbe: Ø 22 mm.
- Diagonale Zugstange: regelbares Spannschloss M10 am Torauslauf.
- Abdeckplatte Unterholm: eingebauter Auflaufrolle.
- Bodenfreiheit: 100 mm (regelbar +/- 20 mm).

**FÜHRUNG**

- Anschlag- und Führungssäule aus geschlossenem Profil Type Unipost 120/120/3, Standard mit gelochter Zaunanschlussfalz. Auf Bodenplatte 370/260/10 mm geschweißt, mit 4 Langlöchern 22 x 40 mm.
- Der Anschlagpfosten ist unten mit einem Auflaufschuh versehen, oben hält ein Führungsblech das Tor in Position.
- Innenliegende Führungseinheit bestehend aus 2 Rollenböcken mit 4 horizontalen Kunststoffrollen Ø 36 mm und 2 vertikalen Gleitrollen Ø 92 mm. In den Rollen sind wartungsfreie Kugellager verbaut.
- Hintere Auflaufrolle aus Kunststoff Ø 60x215 mm auf Bodenplatte 236x130 mm (L x B). Wartungsfrei gelagert (nur bei 5 und 6 m Öffnungsbreite).

**AUSFÜHRUNGEN**

- 1 Standardfüllung mit Ø 22 mm
- 2 Doppelstabmattenfüllung 6/5/6

**MONTAGEHINWEIS**

- Die Montage hat fachgerecht unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften zu erfolgen. Eventuelle Beschädigungen des Korrosionsschutzes sind fachgerecht und dauerhaft auszubessern.

**Torgewicht mit Standardfüllung + Pfosten + Zubehör:**

Höhe (m)	Öffnung / Gesamtlänge (m)				
	2.00 2,80	3.00 4,19	4.00 5,46	5.00 6,79	6.00 8.20
1.00	174kg	205kg	236kg	267kg	298kg
1.20	188kg	219kg	250kg	281kg	312kg
1.40	202kg	233kg	264kg	295kg	326kg
1.60	216kg	247kg	278kg	309kg	340kg
1.80	230kg	261kg	292kg		
2.00	244kg	275kg	306kg		

**Lieferumfang:**

- Gehäuse und Drückergarnitur aus Aluminium
- Rostfreies Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- Manuelles Blockiersystem
- Haltegriff beidseitig
- EG Erklärung
- Betriebs- und Aufbauanleitung
- Prüfbuch

**Konstruktion**

- Unter- und Oberbalken                      Verzinkter Stahl
- Rahmen / Pfosten                            Verzinkter Stahl
- Standardfüllung                              Rundstäbe 22/1,2

**Oberflächenbehandlung**

- Korrosionsschutzkategorie / C4            Chemische Vorbehandlung + Pulverbeschichtung, Polyesterpulver in RAL Farbe ihrer Wahl
- DIN EN ISO 12944-2- C4